



PEDAL SP-102silver

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbeschreibung und -anwendung

Fahradpedal mit einem Druckguss Aluminium Körper, welches insbesondere für die Nutzung an *Freestyle*- und *BMX*-Fahrrädern gestaltet ist.

BESONDERHEITEN

- Die Pedale sind mit gedichteten, strapazierfähigen, konischen Kugellagern ausgestattet
- Die Pedale verfügen über geprüfte, beidseitig angebrachte Rückstrahler

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Pedaltyp

Druckguss "Aluminium-Pedal", kugelpoliert

Lagerung

- Einstellbare Lagerung mit einem Konus-Kugellager an beiden Seiten
- Je 11 Lagerkugeln (5/32") auf beiden Seiten

Achse

- Bor-Stahl Achse, einsatzgehärtet 75HRA (+/-3)
- Gewinde 9/16"-20TPI (FG14.3)

Rückstrahler

- An den Trittrahmen angesteckt
- Geprüfte Reflektoren (BS, JIS, TPP), entsprechend der deutschen StVZO (K370 /K369)

Maße

111* x 100 x 32 mm (*Länge x Breite x Höhe)

*Länge = maximale Pedallänge im montierten Zustand (herausstehend aus der Tretkurbel)

Gewicht

499 g/Paar

Normen

Das Pedal ist TÜV getestet und zertifiziert. Es entspricht der Norm

EN-14766 "Geländefahrräder (Mountainbikes) – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren"

MONTAGE**Montage & Wartung**

- Hinweise zur Montage und Demontage der Pedale ersehen Sie bitte in den [Pedal- Montage-Anweisungen](#)
- Prüfen Sie den sicheren Zustand der Pedale vor jedem Fahrtantritt
- Es besteht die Möglichkeit die Lagerung nachzustellen sowie zu fetten

OPTIONEN

Dieses Pedal ist auch erhältlich mit einem $\frac{1}{2}$ -Zoll Gewinde in silbern und mit dem regulären Gewinde in schwarz. Nähere Informationen finden sie unter [SP-102silber1/2"](#) / [SP-102schwarz](#).