UNION®

A-HEAD STEM
AH-10/11/12/20/21/22

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productomschrijving en toepassing
Een A-head stem voor de meest voorkomende vorkpijpen met een diameter van 1 1/8” en in de hoogte verstelbaar van 0 tot 60 graden

FUNCTIES

• Leverbaar voor sturen met verschillende diameters en in verschillende lengtes
• Eenvoudig te monteren

TECHNISCHE INFORMATIE

Standaard
• Onder druk gegoten AL 6061-T6 aluminium
• Zwarte poedercoating

Bevestigingsmateriaal
• 2 x een verchroomde schroef M6 met een 5 mm zeskant voor een inbussleutel voor de montage van de vorkpijp. Vastdraaien met max. 5 Nm.
• 4 x een verchroomde schroef M5 met een 4 mm zeskant voor een inbussleutel voor montage van het stuur. Vastdraaien met max. 5 Nm.
• 1 x een verchroomde schroef M6 met een 5 mm zeskant voor een inbussleutel voor de afstelling van de hoek van 0˚ tot 60˚. Vastdraaien met max.10 Nm.

Afmetingen
• Verkrijgbaar voor 2 stuurdiameters: 25,4 en 31,8 mm

• Verkrijgbaar in 3 verschillende lengtes: 90(95), 110 en 125(130) mm
• AH-10: 25,4 mm/90 mm, AH-11: 25,4 mm/110 mm, AH-12: 25,4 mm/130 mm
• AH-20: 31,8 mm/95 mm, AH-21: 31,8 mm/110 mm, AH-22: 31,8 mm/125 mm

Gewicht
Rond de 290 gr (inclusief alle schroeven)

MONTAGE

Montage & onderhoud

• Controleer voordat de A-head stem monteert of de diameter van de A-head stem overeenkomt met de diameter van de vorkpijp en van het stuur
• Raadpleeg voor het monteren van fietsstandaard de montagevoorschriften voor een A-head stem
• Draai de schroeven bij het monteren van de A-head stem vast met de maximum aangegeven koppel (overeenkomstig de koppel aangegeven in het hoofdstuk **“bevestigingsmateriaal”**)
• Controleer voor uw veiligheid voor elke fietstocht of uw A-head stem nog op de juiste wijze gemonteerd is